


# Performance in een kleine behuizing

De nieuwe ECOSYS P3150dn is door de hoge afdruksnelheid, korte tijd tot eerste afdruk van 5,4 seconden, krachtige controller, ondersteuning van mobiel afdrukken en de lage gebruikskosten een perfecte machine voor kleine en middelgrote werkgroepen. Het model beschikt over uitgebreide beveiligingsfuncties met kaartauthenticatie, privéafdrukken en bescherming van de harde schijf. De papierverwerkingsmogelijkheden maken het model geschikt om grote afdrelopdrachten te verwerken. Toch heeft deze printer dankzij de duurzame componenten en het lage energieverbruik een kleine ecologische voetafdruk.



**ECOSYS P3150dn**



**A4 zwart-wit printer**

**50 ppm voor A4 en 74 ppm voor A5**

**1.200 x 1.200 dpi resolutie**

## Specificaties

### ALGEMEEN

KYOCERA ECOSYS Laser zwart-wit printer  
**Bedieningspaneel:** 5-regelig LCD/LED scherm met alfanumeriek toetsenbord  
**Printsnelheid (pagina's per minuut):** tot 50 pagina's A4 in zwart-wit. Snelheid dubbelzijdig: tot 35,5 pagina's per minuut A4  
**Resolutie:** 1.200 x 1.200 dpi  
**Opwarmtijd:** circa 20 seconden na inschakeling  
**Tijd tot eerste pagina:** circa 5,4 seconden  
**CPU:** ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz (+ ARM Cortex-M3 100MHz)  
**Geheugen:** standaard 512 MB RAM, maximaal 2.560 MB RAM  
**Standaard interfaces:** USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 x USB Host Interfaces, Ethernet (10/100/1000BaseT), slot voor optionele interne printserver of SSD harde schijf, slot voor optionele SD/SDHC-kaart  
**Geïntegreerde accounting:** 100 afdelingscodes  
**Afmeting (B x D x H):** 380 mm x 410 mm x 320 mm  
**Gewicht:** basissysteem circa 16 kg, circa 16,6 kg (met starttoner)  
**Stroomvoorziening:** 220/240 VAC, 50/60 Hz  
**Stroomverbruik:**  
Printen: 636 Wh  
Stand-by: 11 Wh  
Slaapstand: 0,5 Wh  
**Geluid (geluidsdruk ISO 7779/gemeten op een afstand van 1 meter)**  
Stand-by: geen meetbaar geluid\*  
Printen: 54,5 dB(A) LpA.  
Stille modus: 50,3 dB (A) LpA  
Slaapstand: onmeetbaar laag  
\*in een standaard kantooromgeving  
**Certificering GS, TÜV, CE:** Deze printer is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001. RoHS-compatibiliteit

### PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden  
**Invoercapaciteit:** 100 vel multifunctionele lade, 60 - 220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, Letter, Legal, Custom (70 x 140 - 216 x 356 mm. Bannerpapier tot 915 mm, 500 vel universele papercassette: 60 - 120g/m<sup>2</sup> A4, A5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 - 216 x 356 mm). Maximale invoercapaciteit inclusief opties: 2.600 vel  
**Standaard duplexfunctie:** A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm), 60 - 120g/m<sup>2</sup>  
**Uitvoercapaciteit:** 500 vel bedrukte zijde onder, met sensor "vol met papier", 250 vel bedrukte zijde boven met PT-320

### PRINTFUNCTIES

**Controllertaal:** PRESCRIBE  
**Emulaties:** PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print Support, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 met automatische emulatie herkenning  
**Besturingssystemen:** all huidige Windows besturingssystemen, Mac OS X versie 10.9 of hoger, UNIX LINUX, evenals andere besturingssystemen op aanvraag  
**Lettertypes/barcodes:** 93 contourlettertypes (PCL6/KPDL 3), 8 lettertypes (Windows), 1 Bitmap font, 45 types één-dimensionale barcodes, 1 type van twee-dimensionale barcode (PDF417)  
**Beveiligingsfuncties:** PDF Direct Print, IPP printen, e-mail printen, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec, SNMPv3, Encrypted PDF Direct Print  
**Ondersteunt mobiel printen:** KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android; Mopria, Google Cloud Print, Airprint, Direct Wi-Fi (optioneel)

### VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19752. Starttoner voor 6.000 pagina's, A4  
**TK-3160 tonerkit:** toner voor 12.500 pagina's, A4  
**TK-3170 tonerkit:** toner voor 15.500 pagina's, A4

### OPTIES

**PF-310 papercassette (maximaal 4 units):** maximaal 500 vel, 60 - 120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)  
**PF-3100 bulk papercassette en PB-325 printer base:** maximaal 2.000 vel, 60 - 220 g/m<sup>2</sup>; niet combineren met PF-3110  
**CB-360W onderzetkast:** hout met opbergruimte, circa 380 x 411 x 508 mm (BxDxH)  
**CB-365W onderzetkast:** hout met opbergruimte, circa 380 x 411 x 254 mm (BxDxH)  
**CA-3100:** onderzetplankje op wieltjes  
**Geheugenuitbreiding:** MD3-1024, MDDR3-2G, DDR3, 1GB/2GB  
**Opslag:**  
**HD-6 SSD harde schijf:** 32GB voor eenvoudig document management  
**HD-7 SSD harde schijf:** 128GB voor eenvoudig document management

### BEVEILIGING

**Data security kit (E):** Versleutelt gegevens die zijn opgeslagen op optionele SSD, beschikbaar zonder enige licentie wanneer HD-6/7 is geïnstalleerd  
**UG-33:** ondersteunt ThinPrint  
**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):** ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar  
**Optionele interface:**  
**IB-50:** Gigabit Ethernet:  
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)  
**IB-36:** Wireless Land (802.11b/g/n) met Wi-Fi Direct  
**IB-32B:** IEEE1284 interface.

### GARANTIE

Standaard 2 jaar garantie (carry in). KYOCERA geeft op de drum en developer een garantie van 3 jaar of maximaal 500.000 pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

ECOSYS staat voor ECOlogy, ECONomy en SYStem printing. Met componenten met een lange levensduur zijn ECOSYS-apparaten ontworpen om de duurzaamheid te maximaliseren en de total cost of ownership te minimaliseren. Het cartridge-vrije systeem betekent dat u alleen maar regelmatig toner hoeft toe te voegen. Het modulaire ontwerpconcept maakt workflowverbeterende functies mogelijk. Geïntegreerde systeemsoftware biedt ook cross-netwerkcompatibiliteit.



Kyocera Document Solutions Partner

Kyocera Document Solutions Belgium nv  
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem  
Tel.: +32 (0)2 720.92.70



kyoceradocumentsolutions.be

Kyocera Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het moment van drukken. Alle andere merk- en productnamen zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.