



> PRINT

ECOSYS P8060cdn

A3 KLEURENPRINTER

GEAVANCEERDE A3 KLEURENPRINTER



Deze A3 kleurenprinter is de perfecte keuze voor veeleisende werkgroepen en een productie-omgeving op kantoor. De afdruksnelheid is 60 A4 pagina's per minuut in monochroom en 55 pagina's in kleur. Deze prestaties worden geborgd door een 8 GB Solid State Drive en een 320 GB HDD. De hoge afdruksnelheden kunnen hierdoor behouden blijven, zelfs op de maximale printresolutie. En door de nieuwe kleurentechnologie worden levendige afdrucken gemaakt. De maximale papiercapaciteit is 7.150 vel. Daarnaast maakt het vernieuwde 9 inch kleurentouchscreen de toegang tot alle functies zeer intuïtief. Hierdoor is de kleurenprinter voor iedereen makkelijk te gebruiken.

- > Tot 60/55 pagina's A4 per minuut in zwart-wit en kleur
- > Uitzonderlijke beeldkwaliteit dankzij nieuwe kleurentechnologie
- > Standaard afdrukresolutie van 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit (vergelijkbaar met 4.800 x 1.200 dpi)
- > Papierverwerkingsopties van A6 tot SRA3 en meer, tot wel 7.150 vel
- > Tot wel 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD aan geheugen en opslag
- > Duurzame componenten voor een uitzonderlijke efficiëntie, betrouwbaarheid en een lage afvalproductie
- > Geschikt om via HyPAS af te drukken met KYOCERA-applicaties



ECOSYS staat voor ECOlogie, ECOonomie en SYStemprinten. Met duurzame onderdelen zijn ECOSYS-machines ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en minimale total cost of ownership met betrekking tot onderhoud, administratie en verbruiksmaterialen. Voor het systeem hoeft alleen de toner regelmatig vervangen te worden. Door het modulaire design kunt u werkprocesverbeterende functies naar wens toevoegen. De geïntegreerde systeemsoftware biedt langdurige netwerkcompatibiliteit. Kyocera's onderdelen met lange levensduur kosten u en het milieu minder.

MILIEUVRIENDELIJKE PRINTFUNCTIES

Dubbelzijdigafdrucken, N-Up printen, toner besparen (EcoPrint).

KYOCERA NETVIEWER

KYOCERA NetViewer zorgt voor complete monitoring en besturing van alle ECOSYS-printers en digitale KYOCERA multifunctionals vanaf elke Windows[®]-pc en voorziet daarmee in een ideaal netwerkbeheer. Ook wordt hiermee ondersteuning geboden voor het gestandaardiseerde SNMP-protocol.

ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA ECOSYS, kleurenlaser
Bedieningspaneel formaat: 22,8 cm (9 inch) full-colour kleurenscherm, 15°-90° kantelbaar
Printsnelheid (pagina's per minuut): tot 55/27 ppm A4/A3 in kleur, tot 60/30 A4/A3 in zwart-wit
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit depth voor printkwaliteit van 4.800 dpi equivalent x 1.200 dpi
Opwarmtijd na inschakeling: 17 seconden of minder
Tijd tot eerste pagina: 3,8 seconden of minder in zwart-wit; 5,1 seconden of minder in kleur
CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz
Geheugen (standaard maximaal): 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standaard interface: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT, slot voor optionele printserver, slot voor optionele SD card
Afmetingen (B x D x H): basissysteem 602 x 665 x 790 mm
Gewicht: basissysteem circa 89 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
 Printen: 960 W (in kleur en zwart-wit)
 Stand-by: 60 W
 Slaapstand: 1 W of minder
Geluid (geluidsniveau ISO 7779/ISO 9296):
 Printen monochroom: 55,4 dB(A) LpA
 Printen in kleur: 55,5 dB(A) LpA
 Stand-by: 19,0 dB(A) LpA
Certificering: GS, TÜV, CE
 Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieुरichtlijn ISO 14001

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19798
Tonerkit TK-8800K: zwart voor 30.000 pagina's A4
 Starttoner: zwart voor 15.000 pagina's A4
Tonerkit TK-8800C, TK-8800M, TK-8800Y: cyaan, magenta, geel voor 20.000 pagina's A4
 Starttoner: cyaan, magenta, geel voor 10.000 pagina's A4
WT-8500 afvaltonerbak: 40.000 vel of meer (ratio zwart-wit:kleur = 7:3)
Nietjes:
SH-10 voor DF-7120, BF-730
SH-12 voor DF-7110

COMMAND CENTER RX

Via het Command Center RX kunnen verschillende instellingen worden gecontroleerd en gemaged via de webbrowser. Bijvoorbeeld automatisch updaten van schermen, aanpassen van gebruikersschermen, inzien van afdelings- of restrictie-instellingen.

USB HOST INTERFACE VOOR USB FLASH MEMORY

Documenten kunnen via de USB Host Interface rechtstreeks worden afgedrukt vanaf een USB Flash Memory (zoals een USB-stick). Bestanden in het formaat PDF, XPS, TIFF of JPEG kunnen direct op het bedieningspaneel van de printer geselecteerd worden. Hiervoor is geen computer vereist.

PROFIELEN GEBASEERD OP PROGRAMMA'S

De KX printerdriver kan een directe link maken tussen een specifiek programma en een vooraf ingesteld afdrুকprofiel. U kunt instellen dat alle documenten van een gebruiker of vanuit een bepaald programma altijd in zwart-wit en dubbelzijdig worden afgedrukt, waardoor toner en papierverbruik wordt gereduceerd.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: 150 vel multifunctionele lade, 52-300 g/m² (banner 135-165 g/m²), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), tabpapier (136-256 g/m²), banner maximaal 320 x 1.220 mm; 2x 500 vel universele papieercassette, 52-300 g/m², 1^e cassette A6R tot A4R, 2^e cassette A6R tot SRA3, Maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4
Duplexeenschap: standaard dubbelzijdig afdrucken A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64-256 g/m²
Uitvoercapaciteit: standaard 500 vel bedrukte zijde onder, maximale uitvoercapaciteit met opties 4.300 vel.

PRINTFUNCTIES

Besturingstaal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS
Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X versie 10.8 of hoger, UNIX LINUX, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes (KPDL3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 bitmap font, 45 één-dimensionale barcodes plus twee-dimensionale barcodes (PDF-417)
Printfuncties: encrypted PDF Direct Print, IPP printen, e-mail printen, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec, SNMPv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdrুক, taakopslag- en takenbeheerfuncties
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android; AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, GoogleCloud Print

OPTIES

PF-7100 papieercassette: 2x 500 vel, 52-300 g/m², A6R-SRA3 (320 x 450 mm), folio
PF-7110 papieercassette: 2x 1.500 vel, 52-300 g/m², A4, B5, letter
PF-7120 A4 side deck: 3.000 vel, 60-300 g/m², A4, B5 (PF-7100 of PF-7110 vereist)
JS-7100 job separator:
 100 vel interne job separator, 52-300 g/m², A5R-SRA3
CB-7100W: houten onderkast
CB-7110M: metalen onderkast

DF-7110^{*} document finisher + AK-7100:

Hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met attachement BF-730); maximaal 52-300 g/m²; max. A5R-SRA3. Extra uitvoer: 200 vel A4; 52-300 g/m²; A6R-SRA3 AK-7100: 100 vel; 52-300 g/m²; A6R-SRA3. Niet en tot maximaal 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5-SRA3

DF-7120^{*} document finisher + AK-7100:

Hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, 3 posities niet en tot 50 vel A4 of 30 vel SRA3 AK-7100: 100 vel; 52-300 g/m², A6R-SRA3, *Bridge unit AK-7100 is vereist voor gebruik van DF-7110 en DF-7120.

PH-7C perforator voor DF-7120/DF-7110:

2-gaten, 60-300 g/m², A5R-A3

MT-730(B) mailboxsorteerder voor DF-7110:

7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60-165 g/m²

BF-730 booklet en tri-folding finisher voor DF-7110

Dubbelvouden: 52-256 g/m², A3, B4, A4R

Boekjes: maximaal 16 vel (64 pagina's, 60-90 g/m²)

Vouwen zonder nietjes: maximaal 5 vel (60-90 g/m²)

Tri-folding: 60-105 g/m², A4R

Multi tri-folding: 5 vel (60-90 g/m²), 3 vel (91-105 g/m²)

Data security kit (E): in lijn met ISO 15408 met beveiligingsniveau EAL3

NK-7100 numerieke keypad

USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC

UG-33: ondersteuning van ThinPrint

UG-34: Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diablo 630)

Optionele interface

IB-35: Direct Wi-Fi Interface

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

IB-51: Wireles LAN Interface

GARANTIE

Standaard 1 jaar garantie. KYOCERA geeft op de drums en developers een garantie van 3 jaar of maximaal 600.000 pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

KYO LIFE De on-site garantieverlenging tot 5 jaar voor printer en opties.



KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.
 Ikaros Business Park
 Sint-Martinusweg 199-201 - 1930 Zaventem
 Tel +32 (0)2 720 92 70
 www.kyoceradocumentsolutions.be

ECOSYS P8060cdn editie 09/2017 - Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.